



## **RM 55 ASF**

*Detergente universale  
-facilmente scindibile-*



### Caratteristiche:

- \* per impiego con idropulitrici ad alta pressione
- \* liquido, moderatamente alcalino
- \* rimuove tracce di olio, grasso e sporco
- \* veloce separazione di olio e acqua
- \* testato in laboratorio

- \* privo di fosfati
- \* utilizzabile a tutte le temperature
- \* elimina lo sporco in modo efficace
- \* può essere usato manualmente
- \* fosfatanti biodegradabili secondo OECD



### Campi d'applicazione:

- \* autosaloni
- \* industria
- \* officine

- \* lavaggio di veicoli
- \* lavaggio motore
- \* pulizia di pezzi riparati

### Modalità d'uso:

### Concentrazione:

### Consumo:

### Temperatura:




- |                                 |               |            |                 |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| * manuale                       | * 1:50        | * 2%       | * fredda        |
| * pre trattamento <sup>1)</sup> | * 1:10 - 1:50 | * 2 - 10%  | * fino a 60°C   |
| * alta pressione                | * 1:4         | * 0,5 - 8% | * fino a 100 °C |

<sup>1)</sup> tempo di posa: 1-5 minuti

### Misure precauzionali:

- \* non riporre in luogo freddo

- \* valore pH: con soluzione all'1% circa 8



### Documenti informativi:

- \* certificazione della Dekra tedesca
- \* certificato ASF

- \* certificazione CE
- \* qualità testata

